

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КАРУСЕЛЬ

Карусель представляет собой устойчивую конструкцию. Обеспечивает безопасное вращение посадочных мест для детей вокруг вертикальной оси и состоит из опоры, центральной оси, каркаса, 3-х посадочных мест, платформы и 3-х поручней.








3 - 7 ле

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ЭЛЕМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

плотности HDPE толщиной не менее 15 мм.

Опора представляет собой металлический круг диаметром не менее 100 мм и металлической платформы из листа толщиной не менее 5 мм, с приваренными к ней косынками, выполненными из металлического листа толщиной 5 мм.

Центральная ось выполнена из металлической трубы диаметром не менее 90 мм. **Каркас** выполнен из металлической трубы диаметром не менее 40 мм и профильной трубы сечением не менее 20х20 мм.

Платформа карусели выполнена из рифленого листа нержавеющей стали толщиной 2 мм. элементов из нержавеющей стали. Поручни выполнены из металлической трубы диаметром не менее 27 мм. Сварные швы гладкими и исключа К ним должны крепиться три посадочных места из трёхслойного полиэтилена высокой при контакте.

Весь крепеж - скобы, талрепы, рымы и цепи выполнены из нержавеющей стали. **Углы и края** любой доступной для пользователя части оборудования закруглены радиусом не менее 3 мм.

Заглушки пластиковые установлены на торцы несущих столбов, на места необходимых резьбовых соединений и на торцы труб (профилей), доступных для пользователя. **Металлические элементы** покрыты порошковыми красками, за исключением

металимеские элементы покрыты порошковыми красками, за ис элементов из нержавеющей стали.

Сварные швы гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте.


03/2025




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ





РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗОНОЙ ПАДЕНИЯ



С целью повышения качества и безопасности продукции, в технический паспорт изделия могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Россия, Калининградская область, Светловский городской округ, г. Светлый, ул. Заводская, 1

+7 800 201-86-40

info@mikromir.space

mikromir.space

Габаритные размеры 1250 x 1250 x 813 mm Высота падения 1000 MM Зона безопасности 5250 х 5250 мм Масса 85 кг Глубина монтажа 600 мм Варианты крепления в грунт, на поверхность Срок эксплуатации 20 лет Гарантия на продукцию 2 года

СХЕМА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

